

## Multiclean Kraftreiniger

### Kraftreiniger



**Einsatzbereich:** Zur laufenden industriellen Reinigung von Industriehallen, Schlachthäusern, Molkereien, lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Großküchen (für Fußböden, Wände und Einrichtungsgegenständen), Schiffsreinigungen usw.

Für den Einsatz in Hochdruckgeräten.

Als Kaltreiniger für Motoren und Maschinen.

Zur Kleinteile-Reinigung in Werkstatt und Betrieb.

Zur Reinigung von Planen bei Lkws, Festzelten usw.

**Eigenschaften:**

- alkalisch
- lösungsmittelfrei
- FCKW-frei
- nicht brennbar
- weist vorzügliche Netz- und Emulgierwirkungen auf
- wirksam bereits in kaltem Wasser
- mittlere Schaumentwicklung
- ölige und fettige Verschmutzungen werden durch Einsatz spezieller Netzmittel schnell durchdrungen und wasserlöslich gemacht

**Technische Daten:**

<b>Beschaffenheit</b>	Flüssigkeit
<b>Farbe</b>	leicht bläulich
<b>pH-Wert (Konzentrat)</b>	ca. 14
<b>pH-Wert (1 %)</b>	ca. 12

**Anwendung:**

<b>Einsatz</b>	<b>Verdünnung</b>
Laufende Reinigung: pro 8 l Wasser	150 ml bis 300 ml
Einsatz in Hochdruckgeräten:	
Stammlösung	1 : 3 bis 1 : 5
Endverdünnung	1 : 50 bis 1 : 100
Anwendung als Kaltreiniger:	unverdünnt
aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von 15 Min. abspritzen, zweckmäßig mit Hochdruckgerät	
Kleinteile-Reinigung:	
bei starker Verschmutzung aufspritzen	unverdünnt
bei mäßiger Verschmutzung	1 : 10 bis 1 : 20
aufspritzen, einwirken lassen, abspülen	
Planen-Reinigung: Lösung aufsprühen, 15 min einwirken lassen, mit Hochdruckgerät abspritzen	1 : 3

Oberflächen aus Aluminium wie z. B. Alu-Felgen nur mit verdünnter Lösung reinigen!

## Multiclean Kraftreiniger

### Kraftreiniger



**Lagerung:** Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

**Verpackungseinheit:** 1 l Flasche, 12 Stück pro Karton Art.Nr.: 1925 - 00100  
10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 1925 - 01000  
30 l Kanister, 16 Stück pro Palette Art.Nr.: 1925 - 03000  
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

**Spezielle Hinweise:** Nur für gewerbliche Anwendung.  
Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoff austausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.  
*Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!*