


Express-Werkstattreiniger

Kraftreiniger



Einsatzbereich: Für den speziellen Einsatz in Kfz-Betrieben und Industrie.
 Zur Reinigung von massiven Öl- und Fettverschmutzungen sowie Ruß- und Schmutzverkrustungen.
 Für die Reinigung von Fassaden, Kfz-Werkstätten, Industriehallen, Fenstern, Maschinen, Transportbehälter usw.
 Zur Reinigung von Zementestrich, Wand- und Bodenfliesen, PVC- und Epoxy-Böden usw.

Eigenschaften:

- alkalisch
- ölige und fettige Verschmutzungen werden durch Einsatz spezieller Netzmittel schnell durchdrungen und wasserlöslich gemacht
- breites Wirkungsspektrum gegenüber allen Verschmutzungen, ausgenommen Kalk- und Wasserstein

Technische Daten:	Beschaffenheit	Flüssigkeit
	Farbe	farblos
	pH-Wert (Konzentrat)	ca. 14
	pH-Wert (1 %)	ca. 11

Anwendung:	Einsatz	Verdünnung
	Bei laufender Reinigung: je nach Grad der Verschmutzung Heißes Wasser unterstützt die Wirkung spürbar.	1 : 5 bis 1 : 30
	Bei extremen Verschmutzungen: Lösung gleichmäßig auf den Boden verteilen, 10 min bis 15 min einwirken lassen, mit heißem Wasser abschrubben und nachspülen.	1 : 5

Oberflächen aus Aluminium wie z. B. Alu-Felgen nur mit verdünnter Lösung reinigen!

Lagerung: Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.
 Im geschlossenen Originalgebände bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit:	1 l Flasche, 12 Stück pro Karton	Art.Nr.: 4210 - 00100
	10 l Kanister, 60 Stück pro Palette	Art.Nr.: 4210 - 01000
	30 l Kanister, 16 Stück pro Palette	Art.Nr.: 4210 - 03000
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.		

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.
 Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden



Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!