Technische Information

V2 2024-03-08/DE

Entschäumer ES 100

Antischaummittel

Einsatzbereich:

Zum Einsatz in gewerblichen Geschirrspülmaschinen.

Zur Entschäumung von Reinigungsmittellösungen.

Für den Einsatz in Sprühextraktions-, Teppichshampooniermaschinen und Reinigungsautomaten.

Eigenschaften:

- auf Silikonbasis
- stark entschäumend
- verhindert störende Schaumbildung im Schmutzwassertank

Technische Daten:

Beschaffenheit	Flüssigkeit
Farbe	weiß
pH-Wert (Konzentrat)	ca. 7
pH-Wert (1 %)	ca. 7

Anwendung:

Vor Gebrauch aufschütteln!

Einsatz	Dosierung
Geschirrspülmaschinen: 50 bis 60 Liter Tank	15 ml bis 25 ml
Bei größeren Anlagen entsprechend mehr dosieren. An verschiedenen Stellen in den Tank spritzen und Maschine anschließend normal laufen lassen.	
Bodenreinigungsgeräte: Spritzer in den Tank	1 bis 2

Beim Umgang mit dem Kanister bitte darauf achten, dass kein Produkt auf den Teppich gelangt.

Lagerung:

Vor Frost schützen!

Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit:

10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 0430 - 01000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise:

Nur für gewerbliche Anwendung.

Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

PUDOL

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Deutschland

Tel: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Email: info@pudol.de
Internet: www.pudol.de