Rapid-Reiniger

Saurer Reiniger, Zementschleierentferner







Einsatzbereich:

Zur Reinigung von sanitären Anlagen, Nasszellen, Schwimm- und Hallenbädern sowie

Wellnessbereichen.

Zur Reinigung von Fassaden.

Zur Bauendreinigung.

Eigenschaften:

- hoher Wirkungsgrad
- entfernt groben Schmutz
- beseitigt Rost, Urin- und Wasserstein auf Fliesen, Kacheln und Keramik
- löst Zement- und Betonreste
- entfernt Ausblühungen auf Ziegelsteinfassaden
- hinterlässt keine weißen Kalkflecken
- salzsäurefrei!

Technische Daten:

Beschaffenheit	Flüssigkeit
Farbe	farblos
pH-Wert (Konzentrat)	ca. 1
pH-Wert (1 %)	ca. 2

Anwendung:

Vorhandene mineralische Fugen gründlich mit Wasser tränken.

Konzentrat gemäß Tabelle mit Wasser verdünnen.

Die Lösung auf die Oberfläche auftragen und kurz einwirken lassen.

Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Natursteine, wie z. B. Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten.

Einsatz	Verdünnung
Reinigung von Fliesen, Kacheln, Wannen, sanitären Anlagen und Schwimmbassins	1 : 10 bis 1 : 30
Reinigung von Toiletten, Pissoirs, Rinnen	unverdünnt
Bauendreinigung, Reinigung von Stein- und Betonfassaden	1 : 10 bis 1 : 20
Reinigung von Trinkwasser-Vorratsbehältern (Hochbehälter)	1 : 10 bis 1 : 30
Ausblühungen	1 : 10

Ausblühungen:

Die zu säubernde Fläche immer gut vornässen!

Mit einer großen Bürste auftragen und kurz einwirken lassen, der Reiniger darf nicht auf der Oberfläche eintrocknen.

Mit harter Bürste abschrubben und anschließend mit viel Wasser oder Hochdruckreiniger abspülen.

Bei tiefsitzenden Verunreinigungen Behandlung wiederholen.



Bahnhofstr. 2 57520 Niederdreisbach Deutschland

Internet: www.pudol.de

Rapid-Reiniger

Saurer Reiniger, Zementschleierentferner



Lagerung: Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern

aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: Art.Nr.: 0600 - 00100 1 I Flasche, 12 Stück pro Karton

> 10 I Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 0600 - 01000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Bei der Außenreinigung von Fassaden die örtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung

Nur für gewerbliche Anwendung.

Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch

Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien

prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als

Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!



57520 Niederdreisbach Deutschland

Bahnhofstr. 2

Internet: www.pudol.de