


Werkstattreiniger Ultraclean

Werkstattbodenreiniger



Einsatzbereich: Zur Reinigung von Beton- und Klinkerböden in Kfz-Werkstätten und in Industriebetrieben. Ebenso für Wandfliesen und extrem verschmutzte PVC-Böden geeignet. Zur Reinigung von Maschinen und PKW's, Stahl- und Alufelgen.

- Eigenschaften:**
- schaumarm
 - schnelltrennend
 - abscheiderfreundlich
 - ölige und fettige Verschmutzungen werden durch Einsatz spezieller Netzmittel schnell durchdrungen und wasserlöslich gemacht

Technische Daten:	Beschaffenheit	Flüssigkeit
	Farbe	leicht gelblich
	pH-Wert (Konzentrat)	ca. 9,5
	pH-Wert (1 %)	ca. 8

Anwendung:	Einsatz	Verdünnung
	Bei mittleren Verschmutzungen:	1 : 100
	Bei starken Verschmutzungen:	1 : 30
	Bei extremen Verschmutzungen: den Boden mit der Lösung befeuchten und einige Minuten einwirken lassen.	

Lagerung: Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen. Im geschlossenen Originalgebände bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 4215 - 01000
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5105 bezüglich des Abscheiderverhaltens. Nur für gewerbliche Anwendung. Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!