

Dekrustan

Intensiv-Fettlöser



Einsatzbereich:

Zum Ablösen massiver Schmutzablagerungen, sowie eingebrannter Öl- und Fettfilme.

Ist einsetzbar auf allen abwaschbaren Materialien wie Edelstahl, Chrom, Messing, Silber, Kunststoff, Keramik, Beton.

Auch zum Entfernen von Harz an Forst- und Holzverarbeitenden Maschinen empfohlen.

Eigenschaften:

- intensive Reinigungswirkung
- durchdringt selbst starke Schmutzschichten und löst sie zuverlässig ab
- die verdünnte Lösung bildet beim Aufschäumen mit geeigneten Geräten (z. B. Schaumlanze) ein stabiles und reinigungsaktives Schaumpolster
- phosphatfrei

Technische Daten:

Beschaffenheit	Flüssigkeit
Farbe	leicht gelblich
pH-Wert (Konzentrat)	ca. 14
pH-Wert (1 %)	ca. 12,5

Anwendung:

Der Reiniger kann im Sprüh- und Wischverfahren für Teiletauchbäder eingesetzt und aufgeschäumt werden.

Im Großküchenbereich Geräte vorher auf +60 °C aufwärmen.

Lösung auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und abwaschen.

Eventuell harten Schwamm zu Hilfe nehmen.

Die Dosierung in Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung wählen.

Extrem verkrustete Öl- und Fettablagerungen (mineralischer, tierischer oder pflanzlicher Herkunft) erfordern je nach Stärke eine verlängerte Einwirkzeit.

Verlängerte Einwirkzeit und heißes Wasser verstärken die Wirkung.

Anwendung	Verdünnung
Grundreinigen, Entfernen von Verkrustungen:	1 : 5 bis 1 : 10
Backanlagen, Bleche, Formen, Bräter, Pfannen:	1 : 10 bis 1 : 30
Dunstabzug, Filter, Roste, Lüftungsschächte:	1 : 20 bis 1 : 40
Entsorgungsschächte, Kanäle, Beton- und	
Klinkerböden in Werkstätten und Fleischindustrie:	1 : 30 bis 1 : 100
Einsatz im Hochdruckreiniger, Dampfstrahler:	
a) bei Vorverdünnung:	1 : 5 bis 1 : 10
b) bei Direkteinspeisung:	1 : 90 bis 1 : 100

Lagerung:

Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Im geschlossenen Originalgebände bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Dekrustan

Intensiv-Fetflöser



Verpackungseinheit: 1 l Flasche, 12 Stück pro Karton Art.Nr.: 6756 - 00100
10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 6756 - 01000
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.
Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoff austausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!