Technische Information

V2 2024-03-08/DE

SG Selbstglanzwachs

Selbstglanzdispersion

Einsatzbereich: Für alle Bodenbeläge, außer für unversiegeltes Parkett, Holz, Steinholz und wasserempfindliche Gummibeläge geeignet.

Eigenschaften:

- auf Wachsbasis
- polierbar
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Beschaffenheit	Flüssigkeit
Farbe	weiß
pH-Wert	ca. 9

Anwendung: Den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z. B. **PUDOL Grundreiniger Beta** säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Es ist wichtig, dass alle Reste des eingesetzten Grundreinigers gründlich entfernt werden!

Die Selbstglanzdispersion auf dem neutralisierten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Lammfellwischer auftragen. Gut durchtrocknen lassen.

Nach einer Wartezeit von mindestens 1 Stunde (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) einen zweiten, dünnen Film in Querrichtung aufbringen.

Der Pflegefilm trocknet mit Glanz auf und kann nach völliger Durchtrocknung durch Polieren auf Hochglanz gebracht werden. Trittspuren sind einfach durch Polieren auszubessern.

Einsatz	Dosierung
Einmaliger Auftrag: für ca. 25 m² ausreichend	1 l
Zweimaliger Auftrag: für ca. 25 m² ausreichend	1,5 l

Diese Angaben stellen nur Richtwerte dar; bei sehr saugfähigen Oberflächen muss mit einem Mehrverbrauch gerechnet werden.

Die Selbstglanzdispersion ist mit **PUDOL Grundreiniger Beta** wieder entfernbar.

Lagerung: Vor Frost schützen!

Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 2600 - 01000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.

Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

PUDOL

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Deutschland

Tel: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Email: info@pudol.de
Internet: www.pudol.de

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

PUDOL

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Deutschland

Tel: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Email: info@pudol.de
Internet: www.pudol.de