Opal Versiegeler

Selbstglanzdispersion





Einsatzbereich:

Für alle Kunststoffbeläge, PVC, Asphalt-Tiles, Gummi, einwandfrei versiegeltes Parkett, Natur- und Kunststein.

Besonders geeignet für Linoleumbeläge.

Zum sicheren Schutz gegen Verschleiß bei stark beanspruchten Böden und Erleichterung der täglichen Unterhaltsreinigung.

Zur wesentlichen Verlängerung der Haltbarkeit von Parkett-Versiegelungen.

Eigenschaften:

- beding polierbar
- äußerst strapazierfähig
- trittfest
- hochglänzender Film
- wasserfest und reinigungsmittelbeständig
- trocknet glasklar und vergilbungsfrei auf
- stark porenfüllend durch hohen Festkörperanteil
- geeignet für High-Speed-Verfahren

Technische Daten:

Beschaffenheit	Flüssigkeit
Farbe	weiß
pH-Wert (Konzentrat)	ca. 9
pH-Wert (1 %)	ca. 8

Anwendung:

Den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z. B. PUDOL Grundreiniger Beta säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Es ist wichtig, dass alle Reste des eingesetzten Grundreinigers gründlich entfernt werden!

Die Selbstglanzdispersion auf dem neutralisierten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Lammfellwischer auftragen. Gut durchtrocknen lassen.

Nach einer Wartezeit von mindestens 1 Stunde (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) einen zweiten, dünnen Film in Querrichtung aufbringen.

Einsatz	Dosierung
Einmaliger Auftrag: für ca. 25 m² ausreichend	11
Zweimaliger Auftrag: für ca. 25 m² ausreichend	1,5 I

Diese Angaben stellen nur Richtwerte dar; bei sehr saugfähigen Oberflächen muss mit einem Mehrverbrauch gerechnet werden.

Der Pflegefilm kann ohne Beeinträchtigung von Glanz und Haltbarkeit nach 2 bis 3 Tagen mit PUDOL Kombi 3 PLUS gewischt werden. Bei Neuauftrag zuvor mit klarem Wasser aufwischen. Keine Reiniger verwenden, die Phosphate oder Ammoniak enthalten.

Die Selbstglanzdispersion ist mit PUDOL Grundreiniger Beta wieder entfernbar.

Lagerung: Vor Frost schützen!

Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.



Technische Information

Opal Versiegeler

Selbstglanzdispersion



Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 1 I Flasche, 12 Stück pro Karton Art.Nr.: 2630 - 00100

> 10 I Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 2630 - 01000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.

Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch

Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien

prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als

Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!



57520 Niederdreisbach Deutschland