


AS Sporthallenpolish

Selbstglanzdispersion



Einsatzbereich:

Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, PVC, Kunststoffbeläge, versiegeltes Parkett und Linoleum, Fliesen, Natur- und Kunststein.

Geeignet für Sport-, Turn- und Mehrzweckhallen, Fitnessstudios, Gymnastikräume und alle Bereiche, in denen jegliche Glätte unerwünscht ist.

Eigenschaften:

- mit Anti-Slip-Wirkung
- äußerst strapazierfähig
- zähelastischer Film
- wasserfest und reinigungsmittelbeständig

Technische Daten:

Beschaffenheit	Flüssigkeit
Farbe	weiß
pH-Wert (Konzentrat)	ca. 9,6
pH-Wert (1 %)	ca. 9

Anwendung:

Den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z. B. **PUDOL Grundreiniger Beta** säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Es ist wichtig, dass alle Reste des eingesetzten Grundreinigers gründlich entfernt werden!

Die Selbstglanzdispersion auf dem neutralisierten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Lammfellwischer auftragen. Gut durchtrocknen lassen.

Nach einer Wartezeit von mindestens 1 Stunde (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) einen zweiten, dünnen Film in Querrichtung aufbringen.

Einsatz	Dosierung
Einmaliger Auftrag: für ca. 25 m ² ausreichend	1 l
Zweimaliger Auftrag: für ca. 25 m ² ausreichend	1,5 l

Diese Angaben stellen nur Richtwerte dar; bei sehr saugfähigen Oberflächen muss mit einem Mehrverbrauch gerechnet werden.

Bei Sporthallenböden eine Neubeschichtung so einrichten, dass der Film 24 Stunden nicht belastet wird.

Die Selbstglanzdispersion ist mit **PUDOL Grundreiniger Beta** wieder entfernbar.

Lagerung:

Vor Frost schützen!

Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.

Im geschlossenen Originalgebände bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit:

10 l Kanister, 60 Stück pro Palette

Art.Nr.: 2681 - 01000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise:

Nur für gewerbliche Anwendung.

AS Sporthallenpolish

Selbstglanzdispersion



Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!